

Государственный стандарт союза ССР

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

типы и параметры

ГОСТ 12547-76

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

УДК 621.183.31: 006.354

Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ

ГОСТ

С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

12547-67

Типы и параметры

Взамен

Level gauges with shut-off device. Types and parameters

ГОСТ 12547-67

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 сентября 1976 г. № 2247 срок введения установлен

с 01.01.78.

ограничение отменено (10-89)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на указатели уровня с запорным устройством, устанавливаемые на котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах для жидких сред при температуре до 523 К (250°C).
2. Типы и параметры указателей уровня должны соответствовать указанным в таблице.

Тип	Параметры		
	Ду, мм	Р _у , МПа (кгс/см ²)	Материал
Вентильный	20	4,0 (40)	Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титановые сплавы
Крановый		1,6 (16)	
	2,5 (25)*		

*При новом проектировании не применять.

3. Указатели должны быть выполнены с муфтовым или фланцевым присоединением.