



Системы раздачи дизельного топлива


*...и Что и Где нужно заправить ?
А Как – предлагаем мы.*




КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ


<p>23 060</p> <p>23 061</p>	<p>Компактная установка для дизтоплива, с механическим счетчиком, 230 В, 52 л/мин,</p> <p>с 1000 л резервуаром (ДШВ: 1247 x 698 x 2000), прим. 110 кг</p> <p>с 720 л резервуаром (ДШВ: 1247 x 698 x 1700), прим. 93 кг</p>	<p>Технические данные Перекачка дизеля: насос для дизеля самовсасывающий 230 В Напряжение: 230 В Потребление тока: 2,2 А Класс защиты: IP 55 Давление подачи: 3 атм Мощность: 0,35 кВт Подключение: Евроштекер, 0,8 м кабель Заполнение: 2" штуцер Раздача: Раздаточный пистолет с автоматическим отключением Предназначени: для хранения дизтоплива класса пожароопасности А III</p> <p>Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • Резервуар • Монтажная плата • Насос для дизельного топлива самовсасывающий 230 В (23 046) • Всасывающая гарнитура с ножным вентилем • Раздаточный шланг 4 м, механический счетчик (23 193), Раздаточный пистолет с автоматическим отключением и шатуном G 1" внутренняя (23 176) • Держатель шланга, раздаточного пистолета, стаканчик • Указатель уровня 	
<p>23 062</p> <p>23 063</p>	<p>Компактная установка для дизтоплива, 230 В, 52 л/мин</p> <p>с 1000 л резервуаром (ДШВ: 1247 x 698 x 2000), прим. 102 кг</p> <p>с 720 л резервуаром (ДШВ: 1247 x 698 x 1700), прим. 93 кг</p>	<p>Технические данные Перекачка дизеля: насос для дизеля самовсасывающий 230 В Напряжение: 230 В Потребление тока: 2,2 А Класс защиты: IP 55 Давление подачи: 3 атм Мощность: 0,35 кВт Подключение: Евроштекер, 0,8 м кабель Заполнение: 2" штуцер Раздача: Раздаточный пистолет с автоматическим отключением Предназначени: для хранения дизтоплива класса пожароопасности А III</p> <p>Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • Резервуар • Монтажная плата • Насос для дизельного топлива самовсасывающий 230 В (23 046) • Всасывающая гарнитура с ножным вентилем • Раздаточный шланг 4 м, раздаточный пистолет с автоматическим отключением и шатуном G 1" внутренняя (23 176) • Держатель шланга, раздаточного пистолета, стаканчик • Указатель уровня 	

**НАСОСЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, несамовсасывающие
PREMAxx**


<p>23 731</p> <p>23 737</p>	<p>PREMAxx 52 л/мин, комплект 230 В, Евроштекер со стандартным раздаточным пистолетом, Пластик</p> <p>С раздаточным пистолетом с автоматическим отключением</p>	<p>Технические данные Размер ДШВ (Насос): 90 x 120 x 300 Крепление на емкость: G 2" наружная и M 64 x 4 наружная Вес моноблока: 2,5 кг Гидравлические данные Тип насоса: аксиальный, несамовсасывающий Производительность: 52 л/мин Высота подачи: до 15 м Высота всасывания: до 2 м Предназначение: дизтоплива класса пожароопасности АIII Данные по двигателю Напряжение: 230 В Потребление тока: 1,8 А Частота: 50 Гц Мощность: 0,32 кВт Предохранитель: термовыключатель, самовыключающийся Всема работы: для длительной работы Число оборотов: прим. 7500 об/мин* Класс защиты: IP 44 Материал моноблока: Полиамид * при сопротивлении 0,5 атм</p> <p>Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заборный шланг 1,6 м с фильтром • Раздаточный шланг 4 м • Раздаточный пистолет для 200 - 1000 л емкостей • Евроштекер, 2 м кабель • Резьба крепления на емкость G 2" наружная и M 64 x 4 наружная • электродвигатель с термозащитой • подсвеченный выключатель • качественная упаковка 	
---	---	---	--

<p>23 721</p> <p>23 727</p>	<p>РЕМАхх 43 л/мин, комплект 24 В пост. тока, клеммы со стандартным раздаточным пистолетом, Пластик</p> <p>С раздаточным пистолетом с автоматическим отключением</p>	<p>Технические данные</p> <p>Размер ДШВ (Насос): 90 x 120 x 300 Крепление на емкость: G 2" наружная и M 64 x 4 наружная Вес моноблока: 2,5 кг Гидравлические данные Тип насоса: аксиальный, несамовсасывающий Производительность: 43 л/мин Высота подачи: до 9 м Высота всасывания: до 2 м Предназначение: дизтоплива класса пожароопасности АIII</p> <p>Данные по двигателю Напряжение: 24 В Потребление тока: 10 А Мощность: 0,24 кВт Предохранитель: нет Всема работы: для длительной работы Число оборотов: прим. 7800 об/мин* Класс защиты: IP 44 Материал моноблока: Полиамид * при сопротивлении 0,5 атм</p> <p>Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заборный шланг 1,6 м с фильтром • Раздаточный шланг 4 м • Раздаточный пистолет • Клеммы, 2 м кабель • Резьба крепления на емкость G 2" наружная и M 64 x 4 наружная • подсвеченный выключатель • качественная упаковка 	
---	---	---	---

158

<p>23 711</p> <p>23 717</p>	<p>РЕМАхх 38 л/мин, комплект 12 В пост. тока, клеммы со стандартным раздаточным пистолетом, Пластик</p> <p>С раздаточным пистолетом с автоматическим отключением</p>	<p>Технические данные</p> <p>Размер ДШВ (Насос): 90 x 120 x 300 Крепление на емкость: G 2" наружная и M 64 x 4 наружная Вес моноблока: 2,5 кг</p> <p>Гидравлические данные Тип насоса: аксиальный, несамовсасывающий Производительность: 38 л/мин Высота подачи: до 7 м Высота всасывания: до 2 м Предназначение: дизтоплива класса пожароопасности АIII</p> <p>Данные по двигателю Напряжение: 12 В Потребление тока: 14 А Мощность: 0,18 кВт Предохранитель: нет Всея работы: для длительной работы Число оборотов: прим. 6950 об/мин* Класс защиты: IP 44 Материал моноблока: Полиамид * при сопротивлении 0,5 атм</p> <p>Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заборный шланг 1,6 м с фильтром • Раздаточный шланг 4 м • Раздаточный пистолет • Клеммы, 2 м кабель • Резьба крепления на емкость G 2" наружная и M 64 x 4 наружная • подсвеченный выключатель • качественная упаковка 	
-----------------------------	--	--	---

НАСОСЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, самовсасывающие ROTAxx

<p>23 931</p>	<p>ROTAxx 50 л/мин, комплект 230 В, Евроштекер со стандартным раздаточным пистолетом, Пластик</p>	<p>Технические данные Размер ДШВ (Насос): 126 x 180 x 255 Крепление на емкость: G 2" наружняя Вес моноблока: 6,2 кг Гидравлические данные Тип насоса: центробежный, самовсасывающий</p>	
<p>23 932</p>	<p>со стандартным раздаточным пистолетом, Пластик, со встроенным механическим счетчиком, на 3 цифры, с обнулением, с сумматором на 6 цифр</p>	<p>Производительность: 50 л/мин Высота подачи: до 17 м Высота всасывания: до 2,5 м Предназначение: дизтоплива класса пожароопасности АIII</p>	
<p>23 937</p>	<p>С раздаточным пистолетом с автоматическим отключением</p>	<p>Данные по двигателю Напряжение: 230 В Потребление тока: 2,1 А</p>	
<p>23 938</p>	<p>С раздаточным пистолетом с автоматическим отключением со встроенным механическим счетчиком, на 3 цифры, с обнулением, с сумматором на 6 цифр</p>	<p>Частота: 50 Гц Мощность: 0,4 кВт Предохранитель: нет Всема работы: для длительной работы Вращающий момент: 0,7 нм Число оборотов: прим. 2850 об/мин* Класс защиты: IP 54 Материал моноблока: чугун * при сопротивлении 0,5 атм Спецификация • Заборный шланг 1,6 м с фильтром • Раздаточный шланг 4 м, G 1" наружняя • Раздаточный пистолет для 200 - 1000 л емкостей • Евроштекер, 2 м кабель • Резьба крепления на емкость G 2" наружняя • встроенный байпас • электродвигатель с термозащитой • выключатель • качественная упаковка</p>	

НАСОСЫ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, самовсасывающие ROTAxx

<p>23 921</p>	<p>ROTAxx 40 л/мин, комплект 24 В пост. тока, клеммы со стандартным раздаточным пистолетом, Пластик</p>	<p>Технические данные Размер ДШВ (Насос): 202 x 126 x 138 Крепление на емкость: G 2" наружная Вес моноблока: 4,0 кг Гидравлические данные Тип насоса: центробежный, самовсасывающий</p>	
<p>23 922</p>	<p>со стандартным раздаточным пистолетом, Пластик, со встроенным механическим счетчиком, на 3 цифры, с обнулением, с сумматором на 6 цифр</p>	<p>Производительность: 40 л/мин Высота подачи: до 9 м Высота всасывания: до 2 м Предназначение: дизтоплива класса пожароопасности АIII</p>	
<p>23 927</p>	<p>С раздаточным пистолетом с автоматическим отключением</p>	<p>Данные по двигателю Напряжение: 24 В Потребление тока: 11 А</p>	
<p>23 928</p>	<p>С раздаточным пистолетом с автоматическим отключением со встроенным механическим счетчиком, на 3 цифры, с обнулением, с сумматором на 6 цифр</p>	<p>Мощность: 0,3 кВт Предохранитель: 15 А Всема работы: 30 мин/час Вращающий момент: 0,4 нм Число оборотов: прим. 2900 об/мин Класс защиты: IP 54 Материал моноблока: чугун/нержавеющая сталь Спецификация • Заборный шланг 1,6 м с фильтром • Раздаточный шланг 4 м, G 1" наружная • Раздаточный пистолет для 200 - 1000 л емкостей • Клеммы, 2 м кабель • Резьба крепления на емкость G 2" наружная • встроенный байпас • электродвигатель с термозащитой • выключатель • качественная упаковка</p>	

161

<p>23 911</p>	<p>ROTAxx 38 л/мин, комплект 12 В пост. тока, клеммы со стандартным раздаточным пистолетом, Пластик</p>	<p>Технические данные Размер ДШВ (Насос): 202 x 126 x 138 Крепление на емкость: G 2" наружная Вес моноблока: 4,0 кг Гидравлические данные Тип насоса: центробежный, самовсасывающий Производительность: 38 л/мин Высота подачи: до 9 м Высота всасывания: до 2 м Предназначение: дизтоплива класса пожароопасности AIII Данные по двигателю Напряжение: 12 В Потребление тока: 22 А Мощность: 0,26 кВт Предохранитель: 25 А Всема работы: 30 мин/час Вращающий момент: 0,4 нм Число оборотов: прим. 2900 об/мин Класс защиты: IP 54 Материал моноблока: чугун/нержавеющая сталь Спецификация • Заборный шланг 1,6 м с фильтром • Раздаточный шланг 4 м, G 1" наружная • Раздаточный пистолет • для 200 - 1000 л емкостей • Клеммы, 2 м кабель • Резьба крепления на емкость G 2" наружная • встроенный байпас • электродвигатель с термозащитой • выключатель • качественная упаковка</p>	
<p>23 912</p>	<p>со стандартным раздаточным пистолетом, Пластик, со встроенным механическим счетчиком, на 3 цифры, с обнулением, с сумматором на 6 цифр</p>		
<p>23 917</p>	<p>С раздаточным пистолетом с автоматическим отключением</p>		
<p>23 918</p>	<p>С раздаточным пистолетом с автоматическим отключением со встроенным механическим счетчиком, на 3 цифры, с обнулением, с сумматором на 6 цифр</p>		